



## EUROBANNER SUV FRONTLIT ECO 450 (GBFM440)

### Introduzione

Tessuto in poliestere calandrato con PVC da 450, utilizzato per applicazioni Frontlit. Densità fili Dtex 300D X500D; fili 18 x 12. Appositamente studiato per realizzare standardi e striscioni per uso interno, utilizzabile anche per applicazioni outdoor di breve durata ove non sia richiesta particolare resistenza allo strappo ed alla trazione.

### Stampabilità



### Descrizione

Superficie di stampa: poliestere calandrato, frontale bianco opaco da 450 g/m<sup>2</sup>

### Usi

- Striscioni e standardi per uso interno
- Striscioni e banner per uso esterno di breve durata senza particolari necessità di resistenza allo strappo e trazione

### Caratteristiche

- Buone prestazioni all'esterno.
- Ottime qualità di stampa fino a 720 dpi.

### Normative

Prodotto sprovvisto di certificazione FR.

### Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Densità fili Dtex		300 D x 500 D
Fili		18 x 12 fili/cm
Peso totale	DIN53352 BS3424 method 5A	~ 450 g
Peso Coating PVC	DIN53352 BS3424 method 5B	395 g
Resistenza alla Trazione Frontale	DIN53352 BS3424 method 6A	630 N/5 cm
Resistenza alla Trazione Laterale	DIN53352 BS3424 method 6A	451 N/5 cm
Resistenza allo Strappo Frontale	DIN53352 BS3424 method 7A	120 N
Resistenza allo Strappo Laterale	DIN53352 BS3424 method 7A	100 N
Temperatura di esercizio	DIN53372 BS3424 method 10	da - 20 °C a + 70 °C

#### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche

sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

#### Garanzia

I prodotti EUROBANNER sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con

quanto sopra. Tutti i prodotti EUROBANNER sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

#### Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.