**Emissione:** 01/10/2021

# EUROBANNER SUV/LX BLACK BACK 510

## Introduzione

EUROBANNER SUVLX BLACK BACK 510 è un PVC spalmato cadmium free con frontale bianco opaco e retro nero coprente. Viene utilizzato per applicazioni sia indoor che outdoor di medio-lungo termine. Particolarmente adatto per il mondo della segnaletica, della cartellonistica di grande formato e dell'allestimento di vetrine ove sia necessaria particolare coprenza.

## Stampabilità

SOL UV LX

## Descrizione

Superficie di stampa: PVC spalmato, bianco opaco, 510 g/m²
Retro: nero coprente

## Usi

- Banner e segnaletica con necessità di coprenza.

## Caratteristiche

- Retro nero extra coprente.

## Normative

B1

## Caratteristiche Fisiche

| | Metodi di prova | Risultati |
|---|---|---|
| **Peso Totale** | DIN 53352 | ~ 510 g/m² |
| **Densità fili** | Pollice² | 18 x 18 |
| **Resistenza del tessuto** | DIN EN ISO 2060 | 1000D x1000D |
| **Resistenza alla rottura ordito** | DIN 53354 | 2342 N/5cm |
| **Resistenza alla rottura trama** | DIN 53354 | 2117 N/5cm |
| **Resistenza alla lacerazione ordito** | DIN 53356 | 267 N/5cm |
| **Resistenza alla lacerazione trama** | DIN 53356 | 247 N/5cm |
| **Coefficiente di adesione del bilaminato** | DIN 53357 | 60 N/5cm |
| **Temperatura di esercizio** | DIN 53372 | da -30° C a +70° C |

**Importante**
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili.
I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione.
Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

**Garanzia**
I prodotti EUROBANNER sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROBANNER sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene forniti su richiesta.

**Stoccaggio**
I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.